

CTN-B12

Rekonditioneringskemikalie

CTN-B12 är en kemikalie avsedd att användas vid rengöring av värmeväxlare, värmepumpar, kylmaskiner, återvinningsssystem etc. Föroreningar som alger, humus samt olika feta beläggningar avlägsnas snabbt och effektivt.

Vid rengöring med CTN-B12 förkortas rengöringstiden i jämförelse med mekanisk rengöring. Dessutom uppstår inga korrosions- eller andra angrepp på metaller som ingår i objektet. Man undviker dessutom skador på gummipackningar vilket ofta är fallet vid mekanisk rengöring.

Allmän beskrivning

Utseende: Klar vätska med svag lukt

PH: c:a 12,0

Densitet: : c:a 1100 (kg/m³)

Leveransform

Dunkar om 25 liter (28 kg)

Fat om 200 liter (220 kg)

Container om 1000 liter (1100 kg)

RENGÖRINGSFÖRFARANDE

Kemikalien rundpumpas och uppvärmas i speciellt utförda rekond aggregat.

	CTN-Mini	CTN-Midi	CTN-Maxi
Tank:	20 liter	100 liter	1000 liter
Effekt:	2 kW	9 alt 18 kW	15 kW
Flöde, l/s:	1,3	2,5	20
p max=	2,3 bar	5,2 bar	4,1 bar



SVENSK VÄRME

[FORSÄTTNING >](#)

Varför anlita oss?

Vi är ett teknik- och kompetensföretag inom energioptimering. När Era värme- och kylsystem är i balans minskar energiåtgången och på så vis blir miljöbelastningen mindre. Den minskade energiåtgången samt en bättre inomhusmiljö gör dessutom att ni sparar pengar på både kort och lång sikt.

Vad vi kan göra för Dig

Svensk Värme levererar service och tjänster för optimering och energibesparing inom Processindustrier samt värme och kylsystem. Vi utför service och rekonditioneringsarbeten av värmeväxlare (all-brand) och annan viktig utrustning, vilket leder till bättre utnyttjande och minskade underhållskostnader. I slutändan spar ni energi och pengar. Miljön mår också bra av service och underhåll.

Om oss

Vår kärnverksamhet fokuserar på produktion, process och energisystem i funktion och balans. Våra Kunder är industrier inom Kraft, Värme, Process, samt tillverkningsindustri. Vi har även produkter och tjänster för drift och underhåll av fastigheter. Vi tillverkar och marknadsför egen utrustning för miljöriktiga energisparåtgärder inom energi, värme och kyla. Vi är certifierad servicepartner för Alfa Laval inom värmeväxlarservice processindustri.

CTN-B1 kan spädas med vatten enligt: 25 liter spädes till 50 - 75 liter brukslösning. Denna blandning är dock beroende av hur försmutsat objektet är.

CTN-B1 uppvärms till 75 °C vilket är viktigt för att förstärka effekten och därmed förkorta rengöringstiden. Denna är dock beroende hur försmutsat objektet är. Efter rengöringen tappas kemikalien till avlopp.

Beträffande hanteringen, se separat varuinformation. Eftersom produkten har högt pH och är irriterande rekommenderas skyddshandskar och skyddsglasögon.

Före användning skall säkerhetsdatablad beaktas. För ytterligare frågor, kontakta Svensk Värme.



SVENSK VÄRME